



МОДЕЛЬ **HB 125 ED**

для **РУКАВА DN1 1/4" ( 32мм )**



МАТЕРИАЛ :	URETANE / УРИТАН /
ДЛИНА :	44.45 см
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ ВЕС :	1.6 кгс
ГАБАРИТЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ:	53.4 x 21 x 10 см
ТИП СТРОПЫ :	RS 16D
МОДЕЛЬ СТРОПЫ :	Металл "D-ring" стропа
ВЫСОТА СТРОПЫ : *измерение от конца крюка до конца стропы	17.8 см
МАТЕРИАЛ СТРОПЫ :	Стойкий к UV лучам ПЛЕТЕНый ПОЛИЭСТЕР
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ :	612 кгс , при коэф.запаса 5:1
	437 кгс , при коэф.запаса 7:1
МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА :	93.3 C

Внимание : Модель используется для поддержки топливных рукавов, на заправочных станциях, стропы используются с натяжителями , как бандаж для гидравлических рукавов и кабелей.

CE сертификат на стропы для номинальной мощности 500кгс при коэффициенте запаса 5:1.